



More than **sensors + automation**

KÉSZLETKISÖPRÉS

2025



www.jumo.hu

JUMO Delos SI

Precíziós nyomástávadó kapcsoló kimenettel és kijelzővel

Típus 405052

- 0-tól 0,4 bar relatív nyomás
- 1x PNP kapcsoló kimenet és 1x analóg kimenet 4-20 mA konfigurálható
- Folyamatcsatlakozás: Szorítógyűrűs DN10/15/20 DIN 32676 CrNi (rozsdamentes acél)
- Nedvesített, elektrolitikusan polírozott alkatrészek
- 3.1 anyagvizsgálati tanúsítvány DIN EN 10204
- Mennyiség: 1 db
- Ár: **263,400.00 HUF**



JUMO Delos SI

Precíziós nyomástávadó kapcsoló kimenettel és kijelzővel

Típus 405052

- 0-tól 60 bar relatív nyomás
- 1x PNP kapcsoló kimenet és 1x analóg kimenet 4-20 mA felhasználó által konfigurálható
- Folyamatcsatlakozás: G 1/2 DIN EN 837
- Közvetítő folyadék: Szilikon olaj
- Mennyiség: 1 db
- Ár: **158,391.5 HUF**



JUMO dTrans p30

Nyomástávadó

Típus: 404366

- 0-tól 6 bar relatív nyomás
- 4-20 mA 2 vezetékes kimenet
- G 1/2 DIN EN 837 folyamatcsatlakozás
- CrNi (rozsdamentes acél)
- DIN EN 175301-803, A forma
- Mennyiség: 2 db
- Ár: **122,789.00 HUF/db**



JUMO dTrans p30

Nyomástávadó

Típus: 404366

- -1-től 1.5 bar relatív nyomás
- 4-20 mA 2 vezetékes kimenet
- Folyamatcsatlakozás: G 1/2 DIN EN 837
- CrNi (rozsdamentes acél)
- DIN EN 175301-803, A forma
- Mennyiség: 4 db
- Ár: **122,789.00 HUF/db**

**JUMO dTrans p30**

Nyomástávadó

Típus: 404366

- 0-től 4 bar abszolút nyomás
- 0-20 mA 3 vezetékes kimenet
- G 1/2 DIN EN 837 folyamatcsatlakozás
- DIN EN 175301-803, A forma
- Mennyiség: 1 db
- Ár: **148,398.6 HUF**

**JUMO dTrans p30**

Nyomástávadó

Típus: 404366

- 0-től 25 bar relatív nyomás
- 4-20 mA 2 vezetékes kimenet
- G 1/2 DIN EN 837 folyamatcsatlakozás
- DIN EN 175301-803, A forma
- Mennyiség: 1 db
- Ár: **122,789.00 HUF/db**



Budapesti raktárban megtalálható nyomástávadók - 3

JUMO Delos SI

Precíziós nyomástávadó kapcsoló kimenettel és kijelzővel

Típus 405052

- -1-től 9 bar relatív nyomás
- 1x PNP kapcsoló kimenet és 1x analóg kimenet 4-20mA konfigurálható
- 3.1 anyagvizsgálati tanúsítvány DIN EN 10204
- Folyamatcsatlakozás: G 1/2 síkmembrános
- Nedvesített, elektrolitikusan polírozott alkatrészek
- Mennyiség: 2 db
- Ár: **263,400.00 HUF**



JUMO dTrans p30

Nyomástávadó

Típus: 404366

- 0-től 600 bar relatív nyomás
- 0-10 V 3 vezetékes kimenet
- G 1/4 DIN 3852-11 folyamatcsatlakozás
- Mennyiség: 2 db
- Ár: **140,270.00 HUF/db**



JUMO Type 4304

Nyomáskülönbség távadó

Típus: 404304

- 0-től 2,5 mbar
- 4-20 mA 3 vezetékes kimenet
- Betáp: AC 230 V
- Mennyiség: 2 db
- Ár: **138,291.00 HUF/db**



Budapesti raktárban megtalálható hőmérsékletérzékelők

Behelyezhető "K" hőelem A fej

Hőelem

Típus: 901110

- 1x NiCr-Ni "K" -200-tól +1200°C
- 22 mm Védőcsőátmérő
- 710 mm névleges hosszúság
- Védőcsőanyaga: Acél X 18 CrN 28 1.4749
- Max illesztési hossz: 670 mm
- Mennyiség: 4 db
- Ár: **58,836.00 HUF/db**



Behelyezhető "K" hőelem A fej

Hőelem szűkített kerámia védőcsővel

Típus: 901110

- 1x NiCr-Ni "K" -200-tól +1200°C
- 15 mm Védőcsőátmérő (nyakcsőátmérő 22mm)
- 400 mm névleges hosszúság
- Max illesztési hossz: 360 mm
- Védőcsőhossza: 250 mm
- C610 kerámia védőcső (1300 °C)
- Mennyiség: 3 db
- Ár: **41,320.00 HUF/db**



Ásvány szigetelésű hőelemek

Hőelem csatlakozóval

Típus: 901240

- 1x NiCr-Ni "K" -200-tól +1200°
- Benyúlási hossz: 1800 mm
- Védőcsőátmérő: 3 mm
- Mennyiség: 25 db
- Ár: **11,600.00 HUF/db**



Budapesti raktárban megtalálható hőmérsékletérzékelők - 2

Behelyezhető "J" hőelem

Bajonettcsatlakozással

Típus: 901110

- 1x Fe-CuNi "J"
- 0tól 400 °C fémsodronyos
- Védőcsőátmérő: 6 mm
- Védőcsőanyaga: CrNi 1.4571
- Benyúlási hossz: 180 mm
- Kábel hossz: 2500 mm
- Mennyiség: 18 db
- Ár: **21,716.00 HUF/db**



Behelyezhető "S" hőelem A fej

Hőelem szűkített kerámia védőcsővel

Típus: 901101

- 1x Pt10Rh-Pt "S" 0-tól +1300°C
- 15 mm Védőcsőátmérő (nyakcsőátmérő 22mm)
- 340 mm névleges hosszúság
- Max illesztési hossz: 300 mm
- Védőcsőhossza: 220 mm
- C 799 kerámia védőcső (1600°C)
- Mennyiség: 1 db
- Ár: **704,000.00 HUF**



Becsavarható RTD érzékelő

B fejes hőmérséklet érzékelő

Típus: 902020

- 2x Pt100 2 vezetékes
- -50-től 400 °C
- G 1/2 folyamatcsatlakozás
- Védőcsőátmérő: 3 mm
- Illesztési hossz: 50 mm
- Mennyiség: 10 db
- Ár: **42,000.00 HUF/db**



Budapesti raktárban megtalálható hőmérsékletérzékelők - 3

Becsavarható RTD érzékelő

DIN EN 175301 szerinti csatlakozódugóval

Típus: 902044

- 1x Pt100 3 vezetékes
- -50-től 200 °C
- Folyamatcsatlakozás: G 1/2
- Védőcsőátmérő: 8 mm
- Illesztési hossz: 80 mm
- Mennyiség: 90 db
- Ár: **12,000.00 HUF/db**



Ásványi szigetelésű hőelem

DIN EN 43710 és DIN EN 60584 szerinti kompenzáló kábellel

Típus: 901250

- 1x NiCr-Ni "K"
- -200-től 1200 °C
- Vezeték hossz: 700 mm
- Védőcsőátmérő: 3 mm
- Illesztési hossz: 120 mm
- Mennyiség: 40 db
- Más vezetékhossz elérhető: 750 mm, 15030 mm (15,500.00 HUF)
- Ár: **12,000.00 HUF/db**



Ásványi szigetelésű hőelem

DIN EN 43710 és DIN EN 60584 szerinti kompenzáló kábellel

Típus: 901250

- 1x NiCr-Ni "K"
- -200-től 1200 °C
- Vezeték hossz: 10030 mm
- Védőcsőátmérő: 3 mm
- Illesztési hossz: 200 mm
- Mennyiség: 60 db
- Ár: **40,747.00 HUF/db**



JUMO AQUIS 500 CR

Vezetőképeség méréshez

Típus: 202565

- IP67 felületre szerelhető
- Analóg kimenet - programozható
- Betáp: 230 V
- Mennyiség: 2 db
- Ár: **225,000.00 HUF/db**



JUMO ecoTrans If 01

Vezetőképeség méréshez

Típus: 202731

- IP20
- DIN sínre szerelhető
- 0-tól 2 mS/cm, K=1,0
- Analog kimenet
- Mennyiség: 4 db
- Ár: **140,788.00 HUF/db**

