








## Sipariş ayrıntıları: DIN 43 732 e göre termokupllar

## (1) Temel model

90971 I /10	DIN 43 732 e göre termokupl, Form A
90971 I /20	DIN 43 732 e göre termokupl, Form B
90971 I /30	DIN 43 732 e göre termokupl, Form C
90971 I /40	DIN 43 732 e göre termokupl, Form D

(2) Ölçüm eki / Çalışma sıcaklığı (°C) <sup>2</sup>

x	x	1042	1 x Fe-Con L, -200 - +600 °C (Form B); -200...+700 °C (Form A)
x	x	1043	1 x NiCr-Ni K, -200 - +900 °C (Form B); -200...+1000 °C (Form A)
	x	1044	1 x Pt10Rh-Pt S, -50 - +1300 °C
	x	1046	1 x Pt30Rh-Pt6Rh B, -50 - +1600 °C

## (3) Kenar çapı D (mm)

x	x	0.35	0.35 mm
	x	0.5	0.5 mm
	x	1	1mm (sadece 1 x Fe-Con L eki ile birlikte)
	x	1.38	1.38 mm (sadece ek 1 x NiCr-Ni K eki ile birlikte)
	x	3	3 mm

(4) Toplam uzunluk L0 mm/NL<sup>1</sup>

		Ağırlık (g)		
		Tip S ø 0.35	Tip S ø 0.5	Tip B ø 0.5
x	x	220	220 mm / 180 mm	-
	x	240	240 mm / 180 mm	-
	x	260	260 mm / 180 mm	1.00 g
	x	290	290 mm / 250 mm	-
	x	310	310 mm / 250 mm	1.28 g
	x	330	330 mm / 250 mm	-
	x	395	395 mm / 355 mm	2.78 g
	x	415	415 mm / 355 mm	-
	x	435	435 mm / 355 mm	1.71 g
	x	540	540 mm / 500 mm	-
	x	560	560 mm / 500 mm	3.64 g
	x	580	580 mm / 500 mm	-
	x	750	750 mm / 710 mm	2.29 g
	x	790	790 mm / 710 mm	-
	x	1040	1040 mm / 1000 mm	4.84 g
	x	1080	1080 mm / 1000 mm	-
	x	1440	1440 mm / 1400 mm	3.22 g
	x	1480	1480 mm / 1400 mm	6.57 g
	x	2040	2040 mm / 2000 mm	6.28 g
	x	...	diğer uzunluklar talebe bağlıdır.	4.39 g
	x			8.95 g
	x			8.57 g
	x			6.00 g
	x			12.24 g
	x			11.72 g

Sipariş kodu

(1) - (2) - (3) - (4)

Sipariş örneği

90971 I /10 - 1042 - 3 - 540

1. Nominal uzunlukta NL (mm) DIN 43 733 e göre termokupllar için

2. Çalışma sıcaklığı "açık" termokuplları gösterir, veri sayfasına göre.

Koruyucu tüp içerisinde kullanıldığı zaman yüksek sıcaklıklara ulaşılabilir, Veri Sayfası 90.1... ff.